

## WANDTIEFKÜHLUNG WEIß 2 GLASTÜREN

4.655,00 €

SKU:

7455.2520

**Entdecken Sie unseren modernen Wandtiefkühlung mit 2 Glastüren, die ideale Lösung zur Lagerung von Tiefkühlprodukten im Einzelhandel.**



Dieses innovative Tiefkühlung besteht aus zwei separaten Fächern: Oben befindet sich ein belüftetes Gefrierfach, während unten eine statische Gefriertruhe integriert ist. Das belüftete obere Gefrierfach sorgt für eine effiziente Luftzirkulation und schnelles Kühlen, während die statische Kühlung im unteren Bereich eine zuverlässige und gleichmäßige Gefrierung gewährleistet. Die Glastüren im oberen Bereich bieten eine klare Sicht auf den Inhalt, mit allen Produkten auf Augenhöhe. Dank der automatischen Abtaufunktion wird die Wartung erleichtert. Die energieeffiziente LED-Beleuchtung sorgt für eine ansprechende Präsentation Ihrer Produkte, während das Design perfekt in moderne Einrichtungen passt. Maße: 1454x890x2110 mm (LxTxH) – Verbrauch: 1,15 kW – Kapazität: 373 / 575 Liter – Temperatur: -18°C – Gewicht: 298 kg.

### Wichtige Merkmale:

- **Belüftetes oberes Tiefkühlung:** Sorgt für eine effiziente Luftzirkulation und schnelles Kühlen.
- **Statische Tiefkühltruhe im unteren Bereich:** Garantiert eine zuverlässige und gleichmäßige Gefrierung.
- **LED-Beleuchtung:** Beleuchtet den Inhalt auf energieeffiziente Weise.
- **Große Kapazität:** Bietet ausreichend Platz für ein breites Sortiment an Tiefkühlprodukten.

Mit diesem Tiefkühlwandregal bieten Sie eine praktische und stilvolle Lösung für Ihr Geschäft. Bestellen Sie noch heute und halten Sie Ihre Tiefkühlprodukte stets auf der idealen Temperatur!



EAN code	7435137869818	Breite (mm)	1454
Tiefe (mm)	890	Höhe (mm)	2110
Farbe	Weiß	Paketpost	Nein
Bruttogewicht (kg)	298	Angaben	Oben Umluft Kühlung / Unten statische Kühlung
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	1,15	Kühlmittel	R 290
Temperaturbereich (° C)	<-18	Anzahl der Trennwandgitter	2
Anzahl Roste	4	Abstand Schienen (mm)	90
Max. Nutzlast Gitter (kg)	18	Inhalt Brutto (Ltr.)	373 top / 575 bottom
Beleuchtung	Ja, LED	Art der Kühlung	Umluft
Abschließbar	Nein	Fahrbar	Nein
Anzahl der Türen	2	Geräuschpegel (dB)	58 top / 61 bottom
Abtauung	Automatisch	Max. Umgebungstemperatur (°C)	25
Isolationsstärke (mm)	60	Energie-Effizienzklasse (A/G)	E
Leistungsaufnahme (kW/24h)	13,78 top / 6,93 bottom	Marke	COMBISTEEL
Kältemittelmenge (gr)	100+70	EPREL ID	635214
Plug-in-bereit	Ja		



# ENERG




Combisteel

7455.2520



**5030** kWh/annum

  
**0.74** m<sup>2</sup>

 **-17°C**  
**-23°C**

2019/2018



# ENERG




Combisteel

7455.2645-1



**2529** kWh/annum

  
**0.75** m<sup>2</sup>

 **-17°C**  
**-23°C**

2019/2018

