

## SÈCHE-MAINS HD-91

545,00 €

### Sèche-mains HD-91 – ultra-rapide, hygiénique et flexible



Le sèche-mains HD-91 est une solution performante et écoénergétique pour les espaces sanitaires professionnels où rapidité, hygiène et confort sont essentiels. Grâce au choix entre air chaud ou air froid, la consommation d'énergie peut être adaptée à l'environnement et à l'intensité d'utilisation. La vitesse d'air élevée garantit un séchage extrêmement rapide, tandis que le filtre HEPA intégré assure une hygiène maximale. Le boîtier robuste en acier inoxydable rend ce sèche-mains parfaitement adapté à un usage intensif dans l'hôtellerie-restauration, les bureaux, les écoles et les bâtiments publics. Spécifications principales : 297x195x671 mm (LxPxH) – consommation 1.25 kW (air froid) / 1.65 kW (air chaud) – poids 8.8 kg – temps de séchage 7 sec.

#### Caractéristiques principales :

- **Séchage ultra-rapide** : sèche les mains en environ 7 secondes grâce à une vitesse d'air allant jusqu'à 100 m/s.
- **Fonction air chaud et air froid** : utilisation flexible avec une consommation réduite ou un confort accru.
- **Système de filtration HEPA hygiénique** : filtre les bactéries et les particules fines de l'air.
- **Commande par capteur sans contact** : améliore l'hygiène et le confort d'utilisation.
- **Boîtier en acier inoxydable durable** : robuste, facile à nettoyer et conçu pour un usage professionnel intensif.

Une solution moderne combinant performance et efficacité énergétique. Commandez le sèche-mains HD-91 et équipez vos sanitaires d'un appareil professionnel fiable.





EAN code	7435137826828	Largeur (mm)	297
Profondeur (mm)	195	Hauteur (mm)	671
Matériel	Plastique ABS	Couleur	Argent
Accessoires fournis	HEPA filtre	Colis postal	Oui
Poids brut (kg)	10.6	Poids net (kg)	8.8
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,75-1,85	Température de l'air (°C)	40
Vitesse de l'air (m/s)	85-100	Débit d'air m3/h	158
Temps de séchage (sec.)	7	Gamme avec capteurs (cm)	1-6
Le niveau de bruit (dB)	65	Max. température ambiante (°C)	25
Étanche (IP Classe)	IP24	Marque	COMBISTEEL
Prêt à brancher	Oui		

